

# FONDO UV R320

Apprêt UV à base de résines acryliques spéciales



## Description

FONDO UV R320 est un apprêt photoactivé monocomposant à base de résines acryliques spéciales utilisées comme apprêt de remplissage pour le laquage de parquets, meubles, portes, etc. FONDO UV R320 se caractérise par des propriétés de remplissage élevées, un excellent nivellement et une transparence.

## Caractéristiques

Préparation	photoactivé
Dilution éventuelle	DILUENTE MONOMERICO
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	Enduiseur à rouleaux inversé / à tête unique / rouleau gravé
Quantité nécessaire	15-80 g/m <sup>2</sup>
Durcissement	1/3 lampes au mercure
Possibilité de ponçage	excellent
Couleur	gris clair
Résidu sec	99%
Viscosité	200" - 220" coupe Ford 6
Poids spécifique	1,26 Kg/L
Stabilité au stockage	1 an <sup>(1)</sup>
Conditionnement	25 KG
Nettoyage de machines industrielles	DILUENTE ACETONE

1 dans des contenants scellés d'origine à des températures comprises entre +10 °C et +25 °C

## Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

FONDO UV R320 est un apprêt de remplissage adapté à l'application d'enduiseur à rouleau à tête unique et curable par des lampes au mercure de 1/3 . FONDO UV R320 est généralement appliqué, ponçage préalable, sur l'apprêt d'adhésion comme PRYMER UV R120 ou PRYMER UV R110 (voir les fiches techniques relatives). FONDO UV R320 est sur-vernissable, ponçage préalable, avec FINITURA UV R75 ou FINITURA UV R78 (voir fiches techniques relatives).

## Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.