

FONDO UV R335

Apprêt UV à base de résines acryliques spéciales

Description

FONDO UV R335 est un apprêt monocomposant photoactif à base de résines acryliques spéciales utilisées comme apprêt de remplissage pour recouvrir les planchers en bois, les meubles, les portes, les panneaux, etc. FONDO UV R335 a un pouvoir de remplissage très élevé, un excellent débit, une bonne sandabilité, une excellente adhérence et transparence.

Caractéristiques

Préparation	photoinitée
Dilution éventuelle	DILUENTE MONOMERICO
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Viscosité	110" - 120" D6
Application	enduseur à rouleau à une tête / rouleau inversé / gravé
Quantité nécessaire	15 - 80 g/m ²
Durcissement	1/3 lampes au mercure
Résidu sec	99%
Possibilité de ponçage	excellen%
Stabilité au stockage	1 an ⁽¹⁾
Conditionnement	25 KG
Nettoyage de machines industrielles	DILUENTE ACETONE

1 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

FONDO UV R335 est un produit de remplissage sandable adapté à l'application au rouleau, au revêtement inversé et réticulé au moyen de lampes UV au mercure 1/3. FONDO UV R335 est généralement appliqué sur des charges d'adhérence de type PRYMER UV R120 (voir fiche technique relative). UV PRIMER R335 est sur-verniss, après ponçage, avec FINITURA UV R77 (voir fiche technique relative).

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.