

FONDO UV R37-G10

UV Primer à base de résines acryliques spéciales

Description

Produit photoactivé à composant unique à base de résines acryliques spéciales utilisées comme apprêt de remplissage pour peindre des parquets, des meubles, des portes, des panneaux, etc. Particulièrement adapté dans les cycles brossés pour éviter le phénomène de "pores brillants". Il a un excellent étirement, un bon ponçage, un excellent accrochage et une transparence.

Caractéristiques

Dilution éventuelle	DILUENTE MONOMERICO
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	machine de rouleau
Quantité nécessaire	15/80 g/m ²
Durcissement	1/3 lampes au mercure 360
Possibilité de ponçage	bon
Résidu sec	99%
Stabilité au stockage	6 mois (1)
Conditionnement	25 Kg
Nettoyage des outillages	DILUENTE ACETONE

1 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

FONDO UV R37 - G10 est une charge de ponçage appropriée pour une application par des machines de revêtement à rouleaux inversés; réticulé par des lampes UV haute pression. FONDO UV R37 - G10 est généralement appliqué sur un apprêt tel que PRYMER UV R120 ou PRYMER UW R200. Après que FONDO UV R37 - G10 a durci par 2/3 lampes de puissance élevée, il peut être poncé en utilisant 320/400 grain de papier.

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.