

FONDO UV R372

Fond UV satiné à base de résines acryliques spéciales



Description

FONDO UV R372 est un apprêt satiné monocomposant utilisé comme apprêt de remplissage pour vernir les planchers en bois, les meubles, les portes, les panneaux, etc. FONDO UV R372 a un haut pouvoir de remplissage, une excellente distension, un bon ponçage et une excellente adhérence.

Caractéristiques

Préparation	photoactivé
Dilution éventuelle	DILUENTE MONOMERICO
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	Enduiseur à rouleaux inversé / à tête unique
Quantité nécessaire	15-80 g/m ²
Durcissement	1/3 lampes au mercure
Possibilité de ponçage	excellent
Résidu sec	99%
Viscosité	2000 cP
Stabilité au stockage	1 an ⁽¹⁾
Conditionnement	25 KG
Nettoyage de machines industrielles	DILUENTE ACETONE

1 dans des contenants scellés d'origine à des températures comprises entre +10 °C et +25 °C

Mode d'emploi

Bien mélanger avant utilisation.

FONDO UV R372 est un apprêt satiné sandable adapté pour l'application au rouleau, le type de revêtement inversé et réticulé au moyen de lampes UV au mercure 1/3. FONDO UV R372 est généralement appliqué sur les charges d'adhérence type FONDO UV R372 (voir sa fiche technique). FONDO UV R372 est sur-verniss, après ponçage, avec FINITURA UV R77 (voir la fiche technique correspondante).

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.