

Fiche Technique

Code Prod.: LBIO050X | Rev.: 14-09-2026 | Ver: 3.9

LIOS B-OIL Colorato

Huile pigmentée pour sols en bois



Description

LIOS B-OIL Colorato est un mélange d'huiles pigmentées pour le traitement des sols en bois. Sa facilité d'application permet d'obtenir une surface lisse, uniforme et sans dépassements. LIOS B-OIL Colorato est disponible en 18 variantes toutes miscibles entre elles pour obtenir une gamme de couleurs infinie.

Caractéristiques

Application	mono brosse, spatule en caoutchouc, épandeur, éponge, chiffon
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Dilution éventuelle	LIOS SOLV
Séchage superficiel	24/48 h ⁽¹⁾
Séchage total	15-30 jours ⁽¹⁾
Quantité nécessaire	30-40 m²/L (selon le ponçage)
Stabilité au stockage	1 an ⁽²⁾
Conditionnement	1 L
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNE
1	à 20°C et 65% de H.R.
2	emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Versions disponibles

Gamme de couleurs :

* Marron	* Mélèze	* Gris tourterelle
* Vanille	* Havane	* Rouge cerise
* Chêne foncée	* Noyer foncé	* Gris
* Gris fumé	* Classic walnut	* Blanc
* Super Blanc	* Noir	* Wengé
* Teak	* Gris titane	* Pierre
* sur demande		

Mode d'emploi

Bien agiter avant l'usage. Poncer le parquet et reboucher les fentes, en passant du papier de verre abrasif grain 100/120, puis passer un tampon High Pro pour préparer la surface à absorber l'huile uniformément. Sinon, passer sur le parquet du papier de verre grain 120/150. Étendre uniformément LIOS B-OIL Colorato au rouleau de 2,5 mm (noir), ou avec une spatule en caoutchouc, un appareil pour étendre la cire, ou une éponge; retravailler le produit pour en faciliter la pénétration et passer la mono brosse munie d'un tampon doux (blanc) pour rendre la couche bien uniforme et étaler les éventuels excès de produit. Au cas où l'on doit traiter des bois très poreux à fibre large, répéter tout le cycle après 24 heures. L'opération de polissage de la deuxième application devra être effectuée avec un chiffon absorbant, pour faciliter l'élimination des excès. Il est conseillé de mettre un chiffon sous le tampon. Après 48 heures, appliquer LIOS BALM FISSATIVO pour augmenter la résistance et l'imperméabilité de la surface. Même si l'on peut marcher sur le parquet déjà après

24 heures, le maximum de résistance sera atteint après environ 20-30 jours.

L'entretien des parquets traités avec LIOS B-OIL Colorato doit être fait avec la gamme de produits de LIOS (voir les fiches techniques relatives).

Notes pour le transport.

Les versions Blanc, Super Blanc et Gris ne sont pas à considérer comme dangereuse selon les dispositions courantes sur le transport routier des marchandises dangereuses (A.D.R.), sur le transport par voie ferrée (RID), maritime (IMDG Code) et par avion (IATA).

Précautions

Chiffons, éponges, tampons utilisés pour l'application (même la poussière de ponçage), doivent être trempés immédiatement après usage afin d'éviter le risque d'auto-inflammation.

Éléments d'étiquetage

Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:



http://www.chimiver.com/tds/FR_LIOS_B-OIL_Colorato.pdf

Ces informations sont données à partir de notre meilleure connaissance technique et expérience d'application. Elles sont de caractère général et ne peuvent en aucun cas engager notre société. Chaque cas spécifique devra être soumis à un test pratique de la part de celui qui s'en sert. Il devra s'assumer la responsabilité des résultats finaux de son travail.