Chimiver®
"Your floors partner"

Fiche Technique

Code Prod.: LBIO050X | Rev.: 07-10-2026 | Ver: 4.0

LIOS B-OIL Colorato

Huile pigmentée pour sols en bois

Description

LIOS B-OIL Colorato est un mélange d'huiles pigmentées pour le traitement des sols en bois. Sa facilité d'application permet d'obtenir une surface lisse, uniforme et sans marques de chevauchement. LIOS B-OIL Colorato est disponible en 18 coloris différents, tous miscibles entre eux, permettant d'obtenir une gamme illimitée de teintes.

Caractéristiques

Application	mono brosse, spatule en caoutchouc, épandeur, éponge, chiffon
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Dilution éventuelle	LIOS SOLV
Séchage superficiel	24/48 h (1)
Séchage total	15-30 jours (1)
Quantité nécessaire	30-40 m²/L (selon le ponçage)
Stabilité au stockage	1 an (2)
Conditionnement	1 L
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNE

1 *à 20°C et 65% de H.R.*
2 *emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C*

Versions disponibles

Gamme de couleurs :

* Marron
* Vanille
* Chêne foncée
* Gris fumé
* Super Blanc
* Teak
* sur demande
* Mélèze
* Havane
* Noyer foncé
* Classic walnut
* Noir
* Gris titane
* Gris tourterelle
* Rouge cerise
* Gris
* Blanc
* Wengè
* Pierre

Mode d'emploi

Mélanger le produit à l'aide d'une spatule afin d'obtenir un mélange homogène.

LIOS B-OIL Colorato doit être appliqué sur des sols en bois préalablement mastiqués et poncés avec un papier abrasif de grain 120, puis passer un disque feutre High Pro afin de permettre à la surface d'absorber le produit de manière uniforme. Il est également possible de terminer le ponçage du sol avec un papier abrasif de grain 150. Appliquer LIOS B-OIL Colorato sur le sol en travaillant le produit afin de favoriser sa pénétration dans les fibres du bois.

Après 15-20 minutes, lustrer la surface à l'aide d'une monobrosse équipée d'un pad blanc et d'un chiffon afin d'éliminer l'excédent d'huile et d'obtenir un aspect uniforme et lisse.

Pour les pièces de petites dimensions, utiliser un chiffon à la place de la monobrosse.

Après 24 heures, appliquer LIOS BALM FISSATIVO, OIL WOOD TRAFFIK, LIOS Natural Look Wax, OIL BEE (voir les fiches techniques correspondantes).

Après 72 heures, il est possible d'appliquer PRIME HS 120, PRIME HS 120 CROM, STAR 2K, TRAFFIK 2K, WOOD 2K ou DUROLACK MC 50 (voir les fiches techniques correspondantes).

Notes

Afin de limiter le jaunissement du produit dans le temps, il est fortement recommandé de suivre le cycle suivant: LIOS B-OIL Bianco / LIOS B-OIL Super Bianco, puis, après 3 jours, appliquer une couche de CHIM TABU FD (voir la fiche technique correspondante).

Si la surface à traiter est étendue, il est recommandé de verser le contenu de toutes les boîtes de produit dans un récipient unique avant de procéder à l'application.

Un ponçage irrégulier du sol en bois entraîne une absorption non homogène du produit.

Notes pour le transport.

Les versions BIANCO, SUPER BIANCO et GRIGIO ne sont pas considérées comme dangereuses selon les dispositions en vigueur relatives au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), par rail (RID), par voie maritime (IMDG) et par voie aérienne (IATA).

Précautions

Chiffons, éponges, tampons utilisés pour l'application (même la poussière de ponçage), doivent être trempés immédiatement après usage afin d'éviter le risque d'auto-inflammation.

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûre d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:

http://www.chimiver.com/tds/FR_LIOS_B-OIL_Colorato.pdf

Ces informations sont donneès à partir de notre meilleure conaissance techique et experiénce d'application. Elles sont de carachtère génèral et ne peuvent en aucun cas engager notre sociétè. chaque cas spéfifique devra etre soumis à un test pratique de la parte di qui s'en sert. il devra s'assumer la rèsponsabilité des rèsultats finaux de son travail.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com
All rights reserved. Any reproduction is forbidden without authorization.