

Fiche Technique

Code Prod.: LBIO000X | Rev.: 14-09-2026 | Ver: 3.9

LIOS B-OIL Natural Look

Huile de traitement pour planchers en bois



Description

LIOS B-OIL Natural Look est une huile pour le traitement des sols en bois. LIOS B-OIL Natural Look pénètre en profondeur en protégeant le bois, en exaltant sa douceur et l'aspect naturel du grain du bois.

Caractéristiques

Application	mono brosse, spatule en caoutchouc, épandeur, éponge, chiffon
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Dilution éventuelle	LIOS SOLV
Séchage superficiel	12-24 h ⁽¹⁾
Séchage total	15 jours ⁽¹⁾
Quantité nécessaire	30-40 m²/L (selon la porosité du bois)
Stabilité au stockage	1 an ⁽²⁾
Conditionnement	1 L
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNE
1	à 20°C et 65% de H.R.
2	emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

LIOS B-OIL Natural Look doit être appliqué sur les sols en bois qui ont été remplis, poncés avec 120 grains de papier, puis utiliser un disque de feutre High Pro pour que la surface absorbe le produit uniformément. Vous pouvez également finir le sol avec 150 grains de papier.

Appliquer LIOS B-OIL Natural Look uniformément et travailler le produit afin d'aider sa pénétration dans le bois. Après 15-20 minutes polir la surface à l'aide d'une machine à polir avec un tampon blanc et un chiffon pour éliminer l'excès d'huile et avoir un effet uniforme et lisse.

Utilisez le chiffon pour les petits environnements.

Dans le cas de très grands bois de fibres poreuses, répétez le cycle entier après 12-24 heures.

Lors de l'opération de feutrage de la deuxième application, il est conseillé d'utiliser un chiffon absorbant sous le feutre pour faciliter l'élimination des excès.

Après 24 heures, appliquer LIOS BALM Fissativo, OIL WOOD TRAFFIK, LIOS Natural Look Wax, ou OIL BEE (voir fiches techniques).

Trafic sur la surface après 24 heures, le produit atteint une résistance maximale après 15 jours.

L'entretien des parquets traités avec LIOS B-OIL Natural Look se fait avec la gamme de produits LIOS (voir fiches techniques).

Précautions

Chiffons, rouleaux, tampons utilisés pour l'application (même la poussière de ponçage), doivent être trempés immédiatement après usage afin d'éviter le risque d'auto-inflammation.

Éléments d'étiquetage



Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:



http://www.chimiver.com/tds/FR_LIOS_B-OIL_Natural.pdf

Ces informations sont données à partir de notre meilleure connaissance technique et expérience d'application. Elles sont de caractère général et ne peuvent en aucun cas engager notre société. chaque cas spécifique devra être soumis à un test pratique de la part de qui s'en sert. il devra s'assumer la responsabilité des résultats finaux de son travail.