

LIOS BALM Fissativo HV

Agent de protection naturel pour sols huilés par application industrielle



Description

LIOS BALM Fissativo HV rend les sols traités à l'huile naturelle plus durables et hydrofuges.

Caractéristiques

Application	vaporisateur, rouleau machine
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Viscosité	70" Ford 2
Dilution éventuelle	dissolvant LIOS SOLV
Séchage superficiel	12-24 h ⁽¹⁾
Séchage total	15 jours ⁽¹⁾
Quantité nécessaire	20-30 gr/m ² (selon la porosité du bois)
Stabilité au stockage	1 an ⁽²⁾
Conditionnement	25 lt
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNE

1 à 20°C et 65% de H.R.

2 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +30°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

Lors de l'utilisation d'installations industrielles spécifiques pour la coloration des panneaux, l'application de LIOS BALM Fissativo HV est principalement réalisée avec des machines à rouleaux.

LIOS BALM Fissativo HV peut normalement être appliqué par pulvérisation, mais nécessite un brossage immédiat pour rendre la surface plus uniforme.

Précautions

Chiffons, éponges, tampons utilisés pour l'application (même la poussière de ponçage), doivent être trempés immédiatement après usage afin d'éviter le risque d'auto-inflammation.

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.