

LIOS BIOIL 2K

Traitement à base d'huile naturelle à deux composants pour sols en bois



Description

LIOS BIOIL 2K est un traitement à l'huile naturelle à deux composants pour sols en bois en une seule couche. Il a très haute résistance chimique et physique, couverture élevée et il est très facile à maintenir; il donne au plancher en bois un effet chaud et doux. LIOS BIOIL 2K est formulé avec des huiles naturelles et est sans COV.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	10/2
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	monobrosse
Dilution éventuelle	prêt à l'emploi
Quantité nécessaire	10-15 g/m ² , selon le bois, le grain de papier abrasif et la méthode d'application
Pot-Life	4-5 h ⁽¹⁾
Séchage superficiel	12-24 h ⁽¹⁾
Séchage total	1 semaine ⁽¹⁾
Stabilité au stockage	1 an ⁽²⁾
Conditionnement	1,2 Kg (1+0,2) - 6 Kg (5+1)
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNE
1	à 20°C et 65% de H.R.
2	emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Versions disponibles

STANDARD: pour garder l'aspect naturel du plancher en bois.
COLORATO: Disponible en différentes couleurs et sur demande.

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

Préparer soigneusement le plancher en bois en remplissant et en ponçant avec du grain de papier 100/120 et en aspirant. Ensuite, utilisez le tampon High Pro ou comme alternative un grain de papier 150 afin de préparer la surface à son meilleur pour absorber l'huile uniformément. Avant d'appliquer l'huile, aspirer soigneusement toute la surface.

Catalyser avec précision la pondération LIOS BIOIL 2K selon le rapport de mélange indiqué et la mélanger jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.

Appliquer LIOS BIOIL 2K à l'aide d'une machine à polir équipée d'un tampon blanc. Versez le produit dans le trou central du tampon et polissez la surface uniformément, en travaillant le produit en 5-10 minutes. Attendez environ 5 minutes et polissez à nouveau la surface à l'aide d'un chiffon en coton blanc sous le tampon blanc afin d'obtenir une application uniforme de l'huile et d'éliminer tout excès d'huile.

Laissez le sol sécher au moins 24 heures avant de le mettre en service. Évitez la circulation à pied pendant cette période. Les

résistances maximales sont atteintes après environ 15 jours dans des conditions de température et d'humidité standard (20 °C et 65 % R.H), il est donc conseillé d'attendre ce laps de temps avant d'effectuer tout entretien.

La graisse et l'huile contenues dans certaines essences de bois peuvent augmenter le temps de séchage.

L'entretien régulier doit être effectué en utilisant le chiffon doux "Chimiver Maintenir" humidifié avec VELUREX Cleaner Star SUPER (voir fiche technique relative); utiliser LIOS SOFT BALM pour nourrir (voir fiche technique relative).

Selon l'état du sol, l'entretien extraordinaire doit être effectué avec le produit lui-même ou LIOS TALITA Plus (voir fiche technique relative).

Il n'est pas recommandé d'utiliser des tampons ou des chiffons trop agressifs et / ou abrasifs.

Précautions

Chiffons, tampons utilisés pour l'application (même la poussière de ponçage), doivent être trempés immédiatement après usage afin d'éviter le risque d'auto-inflammation.

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:

http://www.chimiver.com/tds/FR_LIOS_BIOIL_2K.pdf