

Fiche Technique

Code Prod.: VNAT000X | Rev.: 11-09-2026 | Ver: 3.6

LIOS NATURAL LOOK WAX

Mélange de cires pour le cirage à froid des sols en bois



Description

LIOS NATURAL LOOK WAX est un mélange d'huiles précieuses, adapté au cirage à froid de sols en bois, de tomettes et de meubles. Leur point de fusion moyen particulièrement élevé donne aux surfaces traitées une excellente dureté superficielle et une brillance totale. La tendance au blanchiment est particulièrement réduite grâce à la présence des cires.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	monocomposant
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	spatule en caoutchouc, chiffon, lustreuse
Séchage superficiel	12-24 h ⁽¹⁾
Séchage total	2 semaines ⁽¹⁾
Dilution éventuelle	LIOS SOLV
Quantité nécessaire	1 L / 25-30 m ²
Stabilité au stockage	1 an ⁽²⁾
Conditionnement	1 L - 5 L
Nettoyage des outillages	LIOS SOLV (à produit frais)
1	à 20°C et 65% de H.R.
2	dans son emballage d'origine fermé et à une température comprise entre +10 °C et +25 °C

Mode d'emploi

Bien agiter avant emploi.

Poncer le parquet et reboucher les fentes du sol en bois, avec du papier de verre grain 100/120, puis passer un chiffon en feutre High Pro pour favoriser l'absorption uniforme du produit. En alternative, effectuer la finition du sol avec un papier de verre avec un grain non supérieur à 150. Appliquer LIOS NATURAL LOOK WAX avec un chiffon ou une lustreuse, en travaillant le produit de sorte à favoriser sa pénétration. Appliquer une quantité homogène de cire en évitant les excès de produit. Après l'application de la cire, effectuer le lustrage en utilisant un chiffon/feutre en laine douce jusqu'à obtenir un effet miroir. Le meilleur résultat s'obtient en passant 2/3 couches de LIOS NATURAL LOOK WAX.

Application sur sols en tomettes :

Appliquer LIOS NATURAL LOOK WAX avec un chiffon ou une lustreuse, en travaillant le produit de sorte à favoriser sa pénétration. Appliquer une quantité homogène de cire en évitant les excès de produit. Si après la première couche, le résultat obtenu n'est pas celui que vous souhaitez, il est conseillé d'appliquer une seconde couche de LIOS NATURAL LOOK WAX. En cas de sols particulièrement poreux, il est conseillé d'appliquer WAX CARE (voir fiche technique).

Entretien

Avant application, éliminer les éventuelles traces noires présentes sur le sol, causées par le trafic répété avec des semelles

en caoutchouc, avec un chiffon imbibé de diluant LIOS SOLV (voir fiche technique). Passer sur la surface une petite quantité de LIOS NATURAL LOOK WAX diluée avec un rapport 1:1 avec LIOS SOLV ; attendre que le surface devienne mate et lustrer avec la lustreuse ou un chiffon doux.

L'entretien ordinaire et/ou extraordinaire des sols traités avec LIOS NATURAL LOOK WAX doit être effectué avec VELUREX Cleaner Star (voir fiches techniques)

Précautions

Tenir hors de portée des enfants Ne pas avaler. Ne pas inhaler. Éviter le contact avec les yeux.

Éléments d'étiquetage

Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Ces informations sont données à partir de notre meilleure connaissance technique et expérience d'application. Elles sont de caractère général et ne peuvent en aucun cas engager notre société. chaque cas spécifique devra être soumis à un test pratique de la part de qui s'en sert. il devra s'assumer la responsabilité des résultats finaux de son travail.