

LIOS SUNDECK WOOD OIL

Imprégnant pour bois d'extérieur



Description

LIOS SUNDECK WOOD OIL est un agent d'imprégnation pour le bois situé à l'extérieur. Il est particulièrement indiqué pour le traitement des sols en bois qui se trouvent à l'extérieur (bords de piscines, terrasses, cheminements), palissades et appentis en bois. Il est composé d'huiles naturelles et synthétiques, additionnées d'absorbants de rayons ultraviolets et d'agents spéciaux anti-vieillesse contre la détérioration du bois. Sans craquelage. C'est disponible aussi dans la version LIGHT qui n'altère pas la couleur naturelle du bois, c'est particulièrement indiqué pour l'entretien des bois d'Amérique du Sud (e.g. IPÉ Lapacho, Tobacco, etc.) et autres types similaires des bois d'extérieur peints en autoclave (d'habitude vert). Ne dégrade pas les caoutchoucs et les joints de dilatation. Il est recommandé de toute façon de faire des essais préliminaires.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	monocomposant
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	Brosse, Chiffon
Dilution éventuelle	LIOS SOLV
Quantité nécessaire	1 L/13 m ² ca
Hors poussières	6 h ⁽¹⁾
Hors empreinte	24 h ⁽¹⁾
Stabilité au stockage	1 an ⁽²⁾
Conditionnement	1 L - 5 L
Nettoyage des outillages	LIOS SOLV

1 à 20°C et 65% de H.R.

2 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Versions disponibles

STANDARD: légèrement colorée afin de donner un ton chaud à la terrasse.

LIGHT: transparent pour garder la couleur naturelle du bois.

Mode d'emploi

Bien secouer avant l'usage. Avant d'appliquer LIOS SUNDECK WOOD OIL, procéder à une bonne préparation du bois, de préférence avec du papier abrasif à grain 100. Appliquer la première couche de LIOS SUNDECK WOOD OIL selon brosse ou chiffon, en évitant les excès. Quelques minutes après l'application, il est possible d'utiliser une brosse propre pour éliminer les excès de produit. Si nécessaire, appliquer une seconde couche après 24/48 heures, sans ponçage.

Précautions

Chiffons, éponges, brosse utilisés pour l'application (même la poussière de ponçage), doivent être trempés immédiatement après usage afin d'éviter le risque d'auto-inflammation.

Précautions

Une fois l'étain ouvert, le stockage prolongé du produit peut entraîner la formation d'un film de surface sur celui-ci. Une telle peau ne compromet pas les caractéristiques du produit, qui peut être utilisé après élimination de la peau formée et en diluant le produit avec du LIOS SOLV ou essence minérale.

Lavage et entretien courant

Pour laver et nettoyer les sols à l'extérieur, utiliser LIOS SUNDECK SOAP (savon détergent nourrissant), en suivant le mode d'emploi. Il enlève efficacement la saleté, les résidus de chlore et les sels, etc.

Pour l'entretien, nous recommandons LIOS SUNDECK SOAP tous les 15 jours (Voir la relative fiche technique).

Éléments d'étiquetage

Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:



http://www.chimiver.com/tds/FR_LIOS_SUNDECK_WOOD_OIL.pdf