

PRYMER X-BLOCK

Apprêt polyuréthane monocomposant à faible seuil olfactif



Description

PRYMER X-BLOCK est un apprêt polyuréthane à durcissement par humidité à composant unique avec un seuil olfactif faible pour la restructuration et la fixation d'éléments en bois structurellement instables et / ou partiellement détachés du substrat. PRYMER X-BLOCK est prêt à l'emploi et son seuil olfactif bas le rend idéal pour une utilisation dans les immeubles d'appartements ou les zones densément peuplées.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	monocomposant
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	truelle lisse
Quantité nécessaire	5-10 m ² /L
Stabilité au stockage	1 an (2)
Conditionnement	5 L
Séchage	24 h
Nettoyage des outillages	DILUENTE ACETONE - DILUENTE DMC 50

2 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

Si possible, poncer avec du papier 60 grains pour permettre une pénétration facile de l'apprêt. Verser PRYMER X-BLOCK sur le sol et utiliser une truelle lisse pour la distribution et la pénétration dans les joints, afin de remplir et de consolider tous les vides sous le sol. Répétez l'application avec une deuxième couche si nécessaire. Battez la surface du parquet pour améliorer l'introduction du produit dans le bois sous-jacent. Après 24 heures, vérifiez que le sol est complètement verrouillé et procédez au ponçage normal et à la finition ultérieure.

Éléments d'étiquetage

• Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.