

RAINCOAT

Imprégnant à l'eau pour bois d'extérieur



Description

RAINCOAT est une huile imprégnante à l'eau spécialement conçue pour le bois. Est particulièrement indiquée pour le traitement de sols en bois situés à l'extérieur (bordures de piscines, terrasses, allées), menuiseries, gazébos, clôtures et abris en bois. RAINCOAT est un composé d'huiles émulsionnantes et de résines à l'eau dont les groupes réactifs s'allient à la lignine du bois, la renforçant et en retardant considérablement la détérioration (grisement).

Caractéristiques

Rapport de catalyses	monocomposant
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	chiffon, brosse, immersion, applicateur de cire
Dilution éventuelle	eau
Quantité nécessaire	1 L/10 m ²
Hors poussières	2 h ⁽¹⁾
Hors empreinte	4 h ⁽¹⁾
Possibilité de ponçage	ne pas poncer
Stabilité au stockage	1 an ⁽²⁾
Conditionnement	1 L
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNH 40 (quand le produit est encore frais)

1 à 20°C et 65% de H.R.

2 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Agiter RAINCOAT avant l'emploi et procéder à une bonne préparation du bois, de préférence avec du papier abrasif, grain 120. Appliquer de façon continue, sans interruptions, une couche de RAINCOAT le long de la veine du bois. Au bout de 2/4 heures, sans passer au papier de verre, appliquer une deuxième couche selon les mêmes modalités.

Afin d'éviter épaissements et différences chromatiques sur le bois traité, on conseille de très bien tirer le produit, sans laisser d'excès.

L'application de RAINCOAT est conseillée aux heures matinales lorsque la température du sol est plus fraîche. Si l'application a lieu en plein soleil, on conseille d'humidifier le sol avant d'agir. Ne pas appliquer en cas de températures supérieures à +30°C.

Lavage et entretien courant

Pour le lavage et l'entretien de sols extérieurs, utiliser LIOS Sundeck Soap (savon détergent nourrissant) selon les consignes d'usage. Enlève efficacement saleté, résidus de chlore, sel, etc.

Notes:

Pour cycles de traitement blanc ou gris ou des couleurs pastel il est nécessaire d'effectuer des tests préliminaires sur le bois à

traiter (surtout garapa, ipe lapacho, etc.) afin d'évaluer le typique "saignement".

Pour l'entretien, nous recommandons LIOS Sundeck Soap tous les 15 jours (Voir la relative fiche technique).

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.