

SERIE CAC

Concentrés de pigments à base d'eau pour colorants



Description

Dispersion de pigments à haute concentration dans l'eau caractérisés par une grande stabilité à la lumière et une excellente couverture. Aucun effet de saignement, bon pouvoir uniformisant, excellente résistance à la surpeinture, excellente résistance à la surpeinture avec des polyuréthanes, des acryliques et des produits photoréticulables. Principalement utilisés pour la préparation de teintes semi-protectrices pour la peinture d'essences de bois d'intérieur.

Caractéristiques

Aspect	liquide
Application	brosse, chiffon, vaporisateur, rouleau
Dilution éventuelle	eau
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Stabilité au stockage	1 an ⁽¹⁾
Conditionnement	1 L - 5 L

1 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10° et +25°C

Versions disponibles

0010 Giallo medio	0020 Rosso ossido	0021 Magenta
0080 Nero	0090 Bianco	

Mode d'emploi

Les CAC ne sont pas des teintes prêtes à l'emploi, mais nécessitent une dilution qui peut varier en fonction de l'intensité souhaitée et du type d'application. Dilués dans l'eau et en combinaison avec des véhicules spéciaux, ils peuvent être appliqués manuellement, par pulvérisation ou avec des machines de peinture au rouleau. Ils peuvent être mélangés avec les concentrés de la série CUC dans tous les rapports pour obtenir des variations de couverture et de brillance. Les CAC sont adaptés à la coloration des finitions à l'eau à l'intérieur.

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.