

# SERIE DLC-DMC-DRC

## Diluant à peinture Chimiver



### Description

La série DLC-DMC-DRC contient tous les diluants à utiliser dans la préparation des teintures pour bois. Selon le type d'application et les caractéristiques requises, vous pouvez choisir entre différents types de diluants.

### Caractéristiques

Aspect	liquide
Stabilité au stockage	1 an <sup>(1)</sup>
Conditionnement	25 L

1 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

### Versions disponibles

**DLC-0044:** Très lent, à utiliser dans les cas où une très longue durée de maniabilité est nécessaire. Généralement utilisé en combinaison avec d'autres diluants. Peut être utilisé mélangé avec de l'eau pour ralentir la vitesse de séchage et augmenter la maniabilité.

**DLC-0022:** Diluant lent pour les applications de chiffon / pulvérisation. Adapté aux applications de rouleaux classiques.

**DMC-0070:** Utilisé dans les cas où DLC-0022 est trop lent. Peut être utilisé mélangé avec de l'eau pour ralentir la vitesse de séchage et augmenter la maniabilité.

**DNS 18:** Milieu pour les applications de pulvérisation / chiffon. Rapide pour les applications de rouleau. De préférence utilisé en combinaison avec DLC-0044 (5-10%).

**DMC-0029:** Diluant moyen pour les applications par pulvérisation avec un marquage de pores légers ou alternativement des colorants à appliquer par pulvérisation, puis immédiatement frotté pour augmenter l'effet marqué. Rapide pour les applications à rouleaux en conjonction avec DLC-0070.

**DRC-0010:** Diluant rapide pour les applications de pulvérisation "gradient" où le marquage des pores n'est pas nécessaire. Pour les applications par pulvérisation, il peut être utilisé dans un mélange avec de l'eau pour obtenir des couleurs moyennement rapides (dans ce cas, le colorant ne doit PAS être transporté).

### Éléments d'étiquetage

- Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.