

SERIE VAC

Chimivers Véhicules à base d'eau



Description

La série VAC contient tous les milieux à base d'eau à utiliser dans la préparation de colorants et/ou de patines pour teindre le bois. Selon le type d'application et les caractéristiques requises, vous pouvez choisir entre différents types de médiums.

Caractéristiques

Aspect	liquide / liquide visqueux
Application	brosse, chiffon, vaporisateur, rouleau
Température d'application	10°C - 25°C
Dilution éventuelle	eau
Stabilité au stockage	1 an ⁽¹⁾
Conditionnement	1 L - 5 L - 10 L

1 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Versions disponibles

VAC-0010: Milieu à séchage rapide pour application par pulvérisation où aucun frottement n'est nécessaire. Peu de tendance à soulever les cheveux du bois. Ne nécessite aucun ajout d'eau.

VAC-0020: Il est normalement utilisé pour la préparation ou la dilution de colorants à base d'eau à appliquer par chiffon. Il se caractérise par une bonne applicabilité par chiffon / tissu et une bonne uniformité de couleur. À utiliser également sur les bois à absorption inégale.

VAC-0030: Milieu aqueux pour les patines. Il se caractérise par une bonne vitesse de séchage et facile à frotter / répandre.

VAC-0040: Milieu d'eau pour les colorants à rouleaux et en spray. Caractérisé par une bonne transparence et un marquage des pores.

VAC-0050: Utilisé dans la préparation des colorants de jet d'eau qui doivent uniformiser la couleur. Le véhicule est particulièrement adapté à la préparation de colorants à appliquer sur le bois avec une absorption inégale.

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.