

SERIE VSC

Véhicules au solvant Chimiver



Description

La série VSC contient tous les milieux à base de solvants à utiliser dans la préparation de colorants pour le bois. Selon le type d'application et les caractéristiques requises, vous pouvez choisir entre différents types de médiums.

Caractéristiques

Aspect	liquide / liquide visqueux
Application	brosse, chiffon, vaporisateur, rouleau
Température d'application	10°C - 25°C
Dilution éventuelle	DLC-0044; DLC-0022; DMC-0070; DNS-0018; DMC-0029
Stabilité au stockage	1 an ⁽¹⁾
Conditionnement	1 L - 5 L - 10 L

1 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Versions disponibles

VSC-0010: Milieu à viscosité moyenne pour usage général, spécifique pour les applications de pulvérisation, de pulvérisation/chiffon et de rouleau éponge. Vitesse de séchage moyenne.

VSC-0011: Milieu à haute viscosité spécifique pour les colorants appliqués avec un rouleau en caoutchouc. Utilisé en mélange avec VSC-0010 pour changer la viscosité. Séchage rapide.

VSC-0015: Milieu pour les applications de pulvérisation où une excellente uniformité de couleur et un faible marquage des pores sont nécessaires.

Éléments d'étiquetage

- Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.