

## Fiche Technique

Code Prod.: SLOW000X | Rev.: 14-01-2026 | Ver: 3.4

# SLOWER-

## Additif retardateur pour colles polyuréthane



### Description

SLOWER- est un additif retardateur pour les adhésifs polyuréthane à deux composants, spécialement formulé pour ADESIVER GREEN TURF/ADESIVER 327 PU/ADESIVER RE 702. Il est utilisé pour ralentir le temps de prise de l'adhésif et l'installation du revêtement de sol.

### Caractéristiques

Aspect	liquide incolore
Conditionnement	240 g
Rapport de mélange maximum	240 g <sup>(1)</sup>
1	pour chaque contenant de 11,8 Kg d'adhésif polyuréthane bicomposant

### Mode d'emploi

Ajouter SLOWER- au composant A et mélanger avec une perceuse électrique à bas régime jusqu'à ce qu'il soit complètement homogène. Ajouter le composant B et procéder comme d'habitude.

#### À noter:

Utilisez un maximum de 240 g par boîte de 11,8 Kg.

#### DURÉE DE VIE DU GAZON VERT ADESIVER à différentes températures

	10°C	20°C	35°C
ADESIVER GREEN TURF	80 min	65 min	45 min
+ 2% SLOWER-	/	/	65 min

### Éléments d'étiquetage



- Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

### Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:

[http://www.chimiver.com/tds/FR\\_SLOWER-pdf](http://www.chimiver.com/tds/FR_SLOWER-pdf)

Ces informations sont données à partir de notre meilleure connaissance technique et expérience d'application. Elles sont de caractère général et ne peuvent en aucun cas engager notre société. chaque cas spécifique devra être soumis à un test pratique de la part de qui s'en sert. il devra s'assumer la responsabilité des résultats finaux de son travail.