

SPAGHETTO DECK

Corde de joint pour le pré-remplissage du pont de calfeutrage



Description

SPAGHETTO DECK est une corde éponge en polyéthylène avec section ronde pour le pré-remplissage du pont de calfeutrage qui doit être rempli avec ELASTOXYL.

Caractéristiques

Couleur	gris
Poids spécifique	35 Kg/m ³
Résistance Aux Solvants	bon
Résistance à l'eau	bon
Stabilité dimensionnelle	excellent
Résistance à la température	de -40 °C à +75 °C
Diamètre du cordon	8 mm - 10 mm - 15 mm
Conditionnement	1500 mt - 750 mt - 550 mt

Mode d'emploi

Nettoyer et aspirer très bien la surface du joint que d'insérer manuellement SPAGHETTO DECK sur le fond du joint. Il est conseillé d'utiliser une corde avec un diamètre jusqu'à 1,5 fois la largeur du joint. Après le bon positionnement de SPAGHETTO DECK procéder à l'application d'ELASTOXYL (voir fiche technique).

Éléments d'étiquetage

Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:

http://www.chimiver.com/tds/FR_SPAGHETTO_DECK.pdf