

STAR LINE COLORS

Peinture à base d'eau de polyuréthane pigmentée à deux composants pour le marquage en ligne des sols en bois sportifs



Description

STAR LINE COLORS est une peinture à base d'eau de polyuréthane pigmentée à deux composants pour le marquage de ligne des sols en bois sportifs. La peinture peut également être utilisée pour compléter les bordures et les zones de la cour. STAR LINE COLORS a une couverture élevée, des adhésions, un nivellement et aucun ponçage n'est nécessaire avant de recouvrir. STAR LINE COLORS est disponible en plusieurs couleurs vives toutes possibles pour se mélanger les unes avec les autres pour obtenir un éventail de couleurs customized. Il est recommandé et certifié par la Fédération Internationale de Basketball (FIBA Approved Equipment).

Caractéristiques

Rapport de catalyses	10/1
Aspect	liquide
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Couleur	Couleurs RAL, NCS, sur demande
Application	Rouleau en téflon de 10 mm
Dilution éventuelle	ne pas diluer
Quantité nécessaire	80-100 g/m ²
Hors poussières	20-30' ⁽¹⁾
Hors empreinte	1-2 h ⁽¹⁾
Pot-Life	2 h ⁽¹⁾
Possibilité de ponçage	12-24 h ⁽¹⁾
Possibilité de revernir sans ponçage	4-5 h ⁽¹⁾
Résistances chimico-physiques	excellentes
Couverture	excellentes
Conditionnement	1 Kg - 5 Kg
Stabilité au stockage	1 an ⁽²⁾
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNH 40
1	à 20 °C et 65 % de R.S.

Versions disponibles

Gamme de couleurs :

* Rouge signalisation RAL 3020	* Jaune bright red orange RAL 1023	* Bleu de sécurité RAL 5005
* Blanc pur RAL 9010	* Noir foncé RAL 9005	* Vert menthe RAL 6029
* Orangé rouge clair RAL 2008		

Mode d'emploi

Bien agiter le produit avant utilisation.

STAR LINE COLORS doit être appliqué sur un plancher en bois préalablement traité avec la gamme de produits SPORT LINE (suivez toutes les informations rapportées sur l'STAR 2K SPORT, voir fiche technique relative).

Les terrains et la ligne doivent être marqués avec un ruban de doublure approprié. Le ruban de masquage est généralement

une bonne option, faites particulièrement attention à presser fermement le ruban sur le sol pour éviter le saignement de peinture sous le ruban.

STAR LINE COLORS doit être appliqué sur des sols préalablement vernis et décapés à l'aide de scotch brite red, mais l'adhérence intercoat doit toujours être vérifiée avant utilisation.

Pour une meilleure et uniforme application, nous suggérons blu teflon rouleaux de fibres courtes.

À noter: les défauts possibles, les imperfections et la faible couverture pendant l'application sont dus à la brosse non appropriée. Éviter les accumulations de peinture et les chevauchements humides sans interruptions, appliquer sur la surface 1, 2 ou 3 couches de STAR LINE COLORS (jusqu'à ce que la couverture soit atteinte), en attendant 4-5 heures entre la première et la deuxième couche sans ponçage.

Avant l'application de la troisième couche, appliquez du scotch brite red.

Enlevez le ruban de doublure immédiatement après l'application de la peinture. Après le séchage complet de la dernière couche d'STAR LINE COLORS, frottez la surface avec du scotch brite rouge, puis appliquez STAR 2K SPORT (voir fiche technique relative).

À noter:

STAR LINE COLORS ne doit jamais être utilisé comme traitement final pour les planchers en bois. Ne pas diluer. Les adhésifs à base de caoutchouc plastifiés sur certains types de bandes de marquage peuvent ramollir ou endommager les vernis de polyuréthane. Les bandes doivent avoir une "faible adhérence" et doivent être en place aussi peu de temps que possible.

Éléments d'étiquetage

	* Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.
--	--

Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:



http://www.chimiver.com/tds/FR_STAR_LINE_COLORS.pdf