Chimiver®
"Your floors partner"

Fiche Technique

Code Prod.: VRPM000X | Rev.: 29-06-2022 | Ver: 4.2

VELUREX Re-Pair

Produit de protection pour l'entretien extraordinaire des sols en bois, résine et résilients

PACKAGING 50% ECO-FRIENDLY
* Pack 1L

Description

VELUREX Re-Pair est un produit à base de résines polyuréthanes adapté à l'entretien extraordinaire de sols de bois, sols en résine et résilients tels que LVT, PVC et linoléum particulièrement endommagés et soumis à un piétonnière élevée. Pour une utilisation sur des sols en bois verni avec UV, il est recommandé d'effectuer un essai préliminaire, en évaluant ensuite l'adhérence. VELUREX Re-Pair donne à la surface traitée un nouveau look caractérisé par les propriétés suivantes: dureté superficielle, ténacité et transparence.

Caractéristiques

Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	Chiffon en microfibre/Base Mop Clean
Dilution éventuelle	Ne pas diluer
Quantité nécessaire	40-60 m²/L
Brillance/Opacité	MATT: 15 gloss; LACK: 60 gloss (1)
Stabilité au stockage	1 an (2)
Conditionnement	1 L
Nettoyage des outillages	eau

1 *sur pellicule humide de 90µ durci à 20°C et 65% H.R. pendant 7 jours.*
2 *emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C*

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation. La surface à traiter doit être parfaitement propre, sèche et exempte de cires et de poussières. Nettoyer la surface avec VELUREX Cleaner Star, VELUREX Resin Cleaner ou VELUREX LVT Cleaner en fonction du support et en suivant les instructions des fiches techniques correspondantes. Une fois la surface à traiter nettoyé, procéder à l'application de VELUREX Re-Pair. Humidifier légèrement avec de l'eau le chiffon en microfibre, verser une petite quantité de VELUREX Re-Pair sur le sol et procéder à l'application en prenant soin de distribuer le produit uniformément sans laisser s'accumuler ou d'excès.

Notes:

Le plancher est piétonne après 2-3 heures. Évitez de repositionner les meubles et les tapis avant 12-24 heures. Le nettoyage du sol peut être effectué après trois jours avec les nettoyeurs correspondants. Il est recommandé d'effectuer un essai préliminaire afin d'évaluer leur adhésion au support.

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûre d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:

http://www.chimiver.com/tds/FR_VELUREX_Re-Pair.pdf

Ces informations sont donneès à partir de notre meilleure conaissance techique et experiénce d'application. Elles sont de carachtère génèral et ne peuvent en aucun cas engager notre sociétè. chaque cas spéfifique devra etre soumis à un test pratique de la parte di qui s'en sert. il devra s'assumer la rèsponsabilité des rèsultats finaux de son travail.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com
All rights reserved. Any reproduction is forbidden without authorization.