

ATTAKKO PRO MAX

Adesivo silanico a presa rapida per battiscopa ed elementi verticali



Descrizione

ATTAKKO PRO MAX è un sigillante adesivo monocomponente silanico che indurisce per reazione con l'umidità dell'aria. È un adesivo per montaggi in cui è necessaria una forte presa iniziale, ideale per incollaggi verticali di zoccolini e profili su tutti i supporti normalmente usati in edilizia (vetro, porcellana, legno, alluminio, acciaio, ferro, cemento, cartongesso, polistirolo). È caratterizzato da un elevato residuo secco, ottima tixotropia e bassissima emissione di sostanze organiche volatili.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	pistola per silicone
Resa	10 metri lineari / cartuccia 290 ml
Peso specifico	1,42 Kg/L
Tempo aperto massimo	30' ⁽¹⁾
Indurimento	24 h ⁽¹⁾
Carico di rottura (DIN53504)	2,10 N/mm ²
Allungamento alla rottura (DIN53504)	400 %
Modulo elastico al 100% (DIN53504)	1,10 N/mm ²
Durezza Shore A (DIN53505)	45
Colore	bianco
Stabilità al magazzinaggio	2 anni ⁽²⁾
Confezioni	290 ml
Pulizia attrezzi	DILUENTE ACETONE

1 a 20°C e 65% di U.R.
2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

Modalità d'uso

Le superfici da incollare devono essere pulite, non friabili e perfettamente sgrassate. Applicare ATTAKKO PRO MAX a filo continuo ondulato sul materiale da incollare. Non attendere più di 20 minuti prima di effettuare la posa del prodotto esercitando una pressione forte ed uniforme. La presa dell'adesivo sarà immediata e la tenacità massima verrà raggiunta entro 24/48 ore. Pulire l'adesivo in eccesso ancora fresco con panno umido. Si consiglia l'applicazione a temperature non inferiori a +5°C.

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:

http://www.chimiver.com/tds/IT_ATTAKKO_PRO_MAX.pdf