Chimiver®
"Your floors partner"

Scheda Tecnica

Cod. Art.: ECNL001X_ECNL003X_ECNL004X | Rev.: 19-11-2026 | Ver: 3.6

ECOSTAR NO LIMITS

Vernice all'acqua polivalente additivabile per pavimenti in legno



Descrizione

ECOSTAR NO LIMITS è una vernice poliuretanica polivalente di ultima generazione, additivabile per pavimenti in legno, caratterizzata da un elevato residuo secco, un ridottissimo contenuto di VOC, facilità di applicazione e ottimo bagnamento del poro, anche su pavimenti spazzolati, conferendo alla superficie un aspetto chiaro e trasparente. ECOSTAR NO LIMITS possiede elevate resistenze all'abrasione, al calpestio e alle sgommature.
ECOSTAR NO LIMITS è certificata EC1 PLUS. Prodotto idoneo per l'utilizzo in progetti conformi ai protocolli LEED®, BREEAM®, WELL e che soddisfa i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Disponibile S-Card con mappatura tecnica completa.
ECOSTAR NO LIMITS è certificata ECOLABEL (www.ecolabel.eu), il marchio europeo di qualità ecologica che testimonia l'impegno di un'azienda nei confronti dell'ambiente.
Con l'utilizzo degli additivi AD-K, AD-FIRE e AD-GRIP (vedi relative schede tecniche) è possibile ottenere prestazioni aggiuntive in termini di resistenza e conseguire caratteristiche certificate di reazione al fuoco, idoneità per superfici sportive e proprietà antiscivolo, in conformità agli standard europei e alle norme EN 14904, EN 13501-1 e EN 16165:2021 Annex B.
Additivando ECOSTAR NO LIMITS SUPER OP con AD-KN si ottiene un effetto naturale e antiriflesso.

Caratteristiche

Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	rullo in microfibra 8 mm / pennello
Eventuale diluizione	DILUENTE DRH2O
Resa	80-100 g/m²
Fuori polvere	40' (1)
Fuori impronta	2 h (1)
Carteggiabilità	12 -24 h (1)
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	2-4 h (1)
Brillantezza/Opacità	SL: 50 gloss; OP: 20 gloss; SUPER OP: 10 gloss (2)
Resistenze chimico/fisiche	eccellenti
Copertura	ottima
Ossidazione del legno	leggera
Stabilità al magazzinaggio	1 anno (3)
Confezioni	5 L
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNH 40 (a prodotto fresco)

1 *a 20°C e 65% di U.R.*
2 *su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.*
3 *in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C*

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

ECOSTAR NO LIMITS è una vernice pronta all'uso e deve essere applicata sul pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato e accuratamente aspirato. È possibile applicare la seconda mano di ECOSTAR NO LIMITS dopo 2-4 ore dalla prima applicazione, senza carteggiare, oppure dopo 12-24 ore, previa carteggiatura con carta abrasiva o rete grana 220.

Qualora si desideri applicare una terza mano, procedere rispettando le stesse tempistiche sopra indicate. Si consiglia comunque di effettuare la carteggiatura dopo ogni mano per ottenere un aspetto superficiale più uniforme e più "morbido" al tatto. Nei cicli composti da fondo e finitura si consiglia l'utilizzo di fondi monocomponenti all'acqua, CROM o ECORAPID (vedi relative schede tecniche), e di ECOSTAR NO LIMITS come finitura.

Nei cicli composti da fondi bicomponenti, quali PRIME HS 120 e PRIME HS 120 CROM, ECOSTAR NO LIMITS deve essere additivata con AD-K.

La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con ECOSTAR NO LIMITS deve essere effettuata con i prodotti della linea VELUREX (vedi relative schede tecniche).

Elementi dell'etichetta

· *Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.*

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:

http://www.chimiver.com/tds/IT_ECOSTAR_NO_LIMITS.pdf

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.