

FILL TECH

Stucco all'acqua monocomponente acrilico privo di solvente per pavimenti in legno



BREEAM



Descrizione

FILL TECH è uno stucco all'acqua monocomponente acrilico privo di solvente che, miscelato con la polvere prodotta dalla levigatura, viene utilizzato per la rasatura del pavimento in legno. Grazie alla sua elevata viscosità FILL TECH possiede un ottimo potere riempitivo consentendo una rapida carteggiatura senza rilevanti cali nelle fughe. CERTIFICATO: EC1 PLUS. Prodotto idoneo per l'utilizzo in progetti conformi ai protocolli LEED®, BREEAM® e WELL. Disponibile S-Card con mappatura tecnica completa

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Rapporto d'impasto	15-20 % di polvere - 85-80 % stucco
Aspetto	liquido viscoso
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	spatola liscia in plastica o in acciaio inox
Resa	20 - 25 m²/L
Carteggiabilità	60' ⁽¹⁾
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	5 L
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNH 40 (con prodotto fresco)

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

Dopo avere levigato il pavimento in legno con carta abrasiva grana 24 o 36 e grana 80 e dopo averlo accuratamente aspirato, applicare con una spatola liscia FILL TECH mescolato con la polvere di legno ottenuta dalla carteggiatura dello stesso legno con carta abrasiva grana 80-100 (regolare il rapporto di miscelazione in funzione delle dimensioni delle fessure facendo riferimento alle percentuali sopra riportate).

Terminata la rasatura, verificare nel caso di pavimenti molto fessurati la necessità di rasare ulteriormente (sempre mescolando FILL TECH con la stessa polvere di legno). Ultimata la rasatura carteggiare con carta abrasiva grana 100 e procedere alle successive fasi di carteggiatura del pavimento in legno.

Evitare di lasciare accumuli di prodotto in quanto impiegherebbero molto tempo per essiccare.

Si consiglia di effettuare prove preliminari nel caso di stuccatura di legni scuri, per verificare la compatibilità della colorazione finale. Il pavimento in legno stuccato con FILL TECH, se ben asciutto, può essere verniciato seguendo cicli sia all'acqua che al solvente.

Note

Durante la stuccatura del pavimento in legno, si consiglia di utilizzare spatole in plastica o acciaio. Sono invece sconsigliate le spatole in ferro che, a contatto con l'acqua dello stucco, potrebbero formare ruggine, causando l'annerimento delle fughe. In caso di legni ad alto contenuto di tannino si consiglia di effettuare prove preliminari. In presenza di specie legnose scure, è possibile modificare ed intensificare il colore di FILL TECH, aggiungendo nell'impasto una percentuale massima del 5% di COLOR TECH (vedi relativa scheda tecnica).

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_FILL_TECH.pdf