

FINITURA DC SV 0024

Vernice al solvente bicomponente acrilica, con tecnologia dual cure, per pavimenti in legno.



Descrizione

FINITURA DC SV 0024 è una vernice al solvente bicomponente acrilica, a doppia reticolazione (UV + Induritore DC 0018). Idonea ad applicazioni industriali, spruzzo o velo, permette di ottenere un effetto naturale.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	10/0,5
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	spruzzo / velatrice
Eventuale diluizione	DILUENTE per VERNICI UV
Resa	60-100 g/m ²
Pot-Life	3-4 h ⁽¹⁾
Carteggiabilità	immediata dopo lampade UV ⁽¹⁾
Brillantezza/Opacità	5 - 10 Gloss ⁽²⁾
Resistenze chimico/fisiche	buone ⁽²⁾
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽³⁾
Confezioni	22,5 L (20 + 2,5)
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNE

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.

3 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

FINITURA DC SV 0024, catalizzata con INDURITORE DC 0018 e diluita nella misura del 30% con DILUENTE PER VERNICI UV, è consigliata come mano finale nel seguente ciclo di verniciatura:

- * FONDO DC SV 0011 (vedi relativa scheda tecnica)
- * Forno IR
- * Lampade UV
- * Carteggiare con carta abrasiva grana 220/320
- * FINITURA DC SV 0024
- * Forno IR
- * Lampade UV

N.B. in alternativa a FONDO DC SV 0011, è possibile dare due mani di FINITURA DC SV 0024.

La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con FINITURA DC SV 0024 deve essere fatta con i prodotti della linea VELUREX (vedi relative schede tecniche).

Elementi dell'etichetta

· Liquido e vapori facilmente infiammabili. · Provoca gravi lesioni oculari. · Provoca irritazione cutanea. · Può provocare una reazione allergica cutanea. · Può provocare sonnolenza o vertigini.

· Contiene OSSIDO DI DIFENIL (2,4,6 - TRIMETILBENZOL) FOSFINA. Può provocare una reazione allergica.

· Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare. · IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. · Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso. · Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. · In caso di incendio: estinguere con CO₂, schiuma, polvere chimica per liquidi infiammabili.

Contiene: DIACRILATO DI OSSIBIS (METIL- 2,1- ETANDIILE); N-BUTILE ACETATO; ACETATO DI ETILE;

