

# FINITURA UV R74

Vernice UV a base di speciali resine acriliche



## Descrizione

Prodotto monocomponente fotoattivato a base di speciali resine acriliche utilizzato come mano di finitura ad effetto super opaco per la verniciatura di parquet, mobili, porte e pannelli, etc. Dotato di ottima durezza, dilatazione, uniformità di opacità. Versione accelerata per incrementare la reattività ai bassi spessori.

## Caratteristiche

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Preparazione                | fotoiniziato                                    |
| Eventuale diluizione        | DILUENTE MONOMERICO                             |
| Temperatura di applicazione | +10°C ÷ +25°C                                   |
| Viscosità                   | 40" - 50" Tazza Ford 6                          |
| Applicazione                | spalmatrice / spalmatrice doppia / rullo inciso |
| Resa                        | 7-15 g/m <sup>2</sup>                           |
| Flash-Off                   | n.a.                                            |
| Indurimento                 | 2/3 lampade mercurio 80W cm <sup>2</sup>        |
| Brillantezza/Opacità        | 5 gloss                                         |
| Residuo secco               | 99%                                             |
| Resistenze chimico/fisiche  | eccellenti                                      |
| Stabilità al magazzinaggio  | 1 anno <sup>(1)</sup>                           |
| Confezioni                  | 25 KG                                           |
| Pulizia macchine            | DILUENTE ACETONE                                |

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

## Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

FINITURA UV R74 è una finitura UV idonea per applicazione mediante macchine a rullo tipo baby o roller laser. FINITURA UV R74 è generalmente applicata su parquet preventivamente preparati con idonei fondi. La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con FINITURA UV R74 deve essere fatta con idoneo prodotto della linea VELUREX.

## Elementi dell'etichetta

· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.