Chimiver®
"Your floors partner"

Scheda Tecnica

Cod. Art.: VEUV153X | Rev.: 20-07-2026 | Ver: 3.4

FINITURA UV R77

Vernice UV a base di speciali resine acriliche

Descrizione

Prodotto monocomponente fotoattivato a base di speciali resine acriliche utilizzato come mano di finitura ad effetto super opaco per la verniciatura di parquets, mobili, porte e pannelli, etc. Dotato di ottima durezza, dilatazione, uniformità di opacità.

Caratteristiche

Preparazione	fotoiniziato
Eventuale diluizione	DILUENTE MONOMERICO
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Viscosità	40" - 50" Tazza Ford 6
Applicazione	spalmatrice / spalmatrice doppia / rullo inciso
Resa	7-15 g/m²
Flash-Off	n.a.
Indurimento	2/3 lampade mercurio 80W cm²
Brillantezza/Opacità	Da 5 a 100 gloss
Residuo secco	99%
Resistenze chimico/fisiche	eccellenti
Stabilità al magazzinaggio	1 anno (1)
Confezioni	25 KG
Pulizia macchine	DILUENTE ACETONE

1 *in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C*

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

FINITURA UV R77 è una finitura UV idonea per applicazione mediante macchine a rullo tipo baby o roller laser. FINITURA UV R77 è generalmente applicata su parquet preventivamente preparati con idonei fondi. La manutenzione ordianaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con FINITURA UV R77 deve essere fatta con idoneo prodotto della linea VELUREX.

Elementi dell'etichetta

· *Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.*

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:

http://www.chimiver.com/tds/IT_FINITURA_UV_R77.pdf

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com

Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.