

FINITURA UV R78

Vernice UV a base di speciali resine acriliche



Descrizione

Prodotto monocomponente fotoattivato a base di speciali resine acriliche utilizzato come mano di finitura a rullo per la verniciatura di parquets, mobili, porte e pannelli, etc. Dotato di ottime durezza, dilatazione, uniformità ed elasticità.

Caratteristiche

Preparazione	fotoiniziato
Eventuale diluizione	DILUENTE MONOMERICO
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Viscosità	26" - 30" Tazza Ford 6
Applicazione	spalmatrice / spalmatrice doppia / rullo inciso
Resa	7-15 g/m ²
Flash-Off	n.a.
Indurimento	2/3 lampade mercurio 80 W cm ²
Brillantezza/Opacità	10 gloss - 50 gloss
Residuo secco	99%
Peso specifico	1,05 Kg/L
Resistenze chimico/fisiche	eccellenti
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽¹⁾
Confezioni	25 KG
Pulizia macchine	DILUENTE ACETONE

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

FINITURA UV R78 è una finitura UV idonea per applicazione mediante macchine a rullo tipo baby o roller laser. FINITURA UV R78 è generalmente applicata su parquet preventivamente preparati con idonei fondi. La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con FINITURA UV R78 deve essere fatta con idoneo prodotto della linea VELUREX.

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_FINITURA_UV_R78.pdf