

# FINITURA UW S-LED 924

## Vernice LED all'acqua per pavimenti in legno



### Descrizione

FINITURA UW S-LED 924 è una vernice monocomponente, fotoattivata, a base di speciali resine acriliche in dispersione acquosa a reticolazione LED, pronta all'uso. Essa possiede un'eccellente velocità di essiccazione fisica del film di vernice che permette di ridurre al minimo il flash-off. CERTIFICATI: SICUREZZA DEI GIOCATTOLI (EN 71-3). Il ciclo verniciante è certificato CFS1 SECONDO EN 13501-1.

### Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	Spruzzo
Eventuale diluizione	5-10% con acqua
Resa	70 - 100 g/m <sup>2</sup> - Cfs1 140 g/m <sup>2</sup>
Flash-Off	10' in tunnel ad aria calda a 35-40°C; su impianti MOS o AQUADRAY i tempi possono ridursi a 5 minuti
Indurimento	lampade LED 395 nm almeno 450 mJ/cm <sup>2</sup>
Carteggiabilità	immediata dopo indurimento
Sovraverniciabilità senza carteggiatura	n.a.
Brillantezza/Opacità	varie: da 3 a 90 gloss
Resistenze chimico/fisiche	eccellenti
Copertura	eccellente
Ossidazione	leggera
Stabilità al magazzinaggio	6 mesi <sup>(1)</sup>
Confezioni	25 KG
Pulizia macchine	DILUENTE DNH 40

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

### Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

FINITURA UW S-LED 924 è una vernice all'acqua idonea per applicazioni mediante impianti di spruzzatura manuale-automatica e reticolabile mediante lampade UV LED, dopo i tempi indicati nel Flash-Off. Gli impianti e tutti i loro componenti devono essere idonei all'utilizzo di prodotti a base acqua, questo per evitare la corrosione degli stessi con successivo inquinamento del prodotto. FINITURA UW S-LED 924 è utilizzata applicandone due mani a finire o come mano a finire su fondi bicomponenti e/o stucchi UV. FINITURA UW S-LED 924 deve essere sempre applicata su supporti carteggiati e preparati in modo adeguato. La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con FINITURA UW S-LED 924 deve essere fatta con idoneo prodotto della linea VELUREX. Note Disponibile anche

nella versione FINITURA UW S-LED 924 Naturalizzata, "effetto naturale". CERTIFICATA CFS1 SECONDO EN 13501-1 con una grammatura totale di 140 g/m<sup>2</sup>.

### Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.