

FONDO FOW R700

Fondo all'acqua monocomponente a rapida essiccazione per applicazione a spatolatrice per pavimenti in legno



Descrizione

FONDO FOW R700 è un fondo all'acqua monocomponente poliuretano per applicazioni a spatolatrice specifico per la prima mano di cicli di verniciatura del parquet e del legno in generale. FONDO FOW R700 possiede elevato residuo secco, rapidità di essiccazione, estrema facilità di carteggiatura. Inoltre, conferisce al legno un tono caldo, in particolare su legno di rovere, nonché un gradevole aspetto estetico.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	spatolatrice
Eventuale diluizione	DILUENTE DR H2O
Resa	30-50 g/m ²
Fuori polvere	20' ⁽¹⁾
Fuori impronta	40' ⁽¹⁾
Carteggiabilità	12 h ⁽¹⁾
Ossidazione del legno	bassa
Riempimento del poro	buono
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	25 Kg
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNH 40 (a prodotto fresco)

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

FONDO FOW R700 è un fondo ad alta viscosità ad uso generale indicato per applicazioni a spatolatrice. FONDO FOW R700 si applica su pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato con carta 120-150 e accuratamente aspirato. Ad essiccazione avvenuta, dopo idonea carteggiatura, è possibile applicare le nostre vernici all'acqua mono/bicomponenti oppure la nostra FINITURA UW R800 (vedi relativa scheda tecnica).

Note

La carteggiatura di FONDO FOW R700 deve essere eseguita in modo uniforme per evitare che la successiva verniciatura sia causa di variazioni cromatiche disomogenee.

Elementi dell'etichetta

· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.