

FONDO UV R335

Fondo UV a base di speciali resine acriliche

Descrizione

FONDO UV R335 è un fondo monocomponente fotoattivato a base di speciali resine acriliche utilizzato come mano di fondo riempitivo per la verniciatura di pavimenti in legno, mobili, porte, pannelli, etc. FONDO UV R335 possiede un altissimo potere riempitivo, ottima distensione, buona carteggiabilità, ottimo aggrappaggio e trasparenza.

Caratteristiche

Preparazione	fotoiniziato
Eventuale diluizione	DILUENTE MONOMERICO
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Viscosità	110" - 120" D6
Applicazione	spalmatrice / Reverse / rullo inciso
Resa	15 - 80 g/m ²
Indurimento	1/3 lampade mercurio
Residuo secco	99%
Carteggiabilità	Ottima
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽¹⁾
Confezioni	25 KG
Pulizia macchine	DILUENTE ACETONE

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

FONDO UV R335 è un fondo riempitivo carteggiabile idoneo per l'applicazione a rullo tipo spalmatrice reverse e reticolabile mediante 1/3 lampade UV a mercurio. FONDO UV R335 è generalmente applicato sopra stucchi d'adesione tipo PRYMER UV R120 (vedi relativa scheda tecnica). FONDO UV R335 è sovravernicabile, previa carteggiatura, con FINITURA UV R77 (vedi relativa scheda tecnica).

Elementi dell'etichetta

· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.