

# FONDO UV R372

Fondo UV satinato a base di speciali resine acriliche



## Descrizione

FONDO UV R372 è un fondo monocomponente satinato utilizzato come mano di fondo riempitivo per la verniciatura di pavimenti in legno, mobili, porte, pannelli, etc. FONDO UV R372 possiede un alto potere riempitivo, ottima distensione, buona carteggiabilità e ottimo aggrappaggio.

## Caratteristiche

Preparazione	fotoiniziato
Eventuale diluizione	DILUENTE MONOMERICO
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	spalmatrice / reverse
Resa	15-80 g/m <sup>2</sup>
Indurimento	1/3 lampade mercurio
Carteggiabilità	ottima
Residuo secco	99%
Viscosità	2000 cP
Stabilità al magazzinaggio	1 anno <sup>(1)</sup>
Confezioni	25 KG
Pulizia macchine	DILUENTE ACETONE

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

## Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

FONDO UV R372 è un fondo satinato carteggiabile idoneo per l'applicazione a rullo tipo spalmatrice reverse e reticolabile mediante 1/3 lampade UV a mercurio. FONDO UV R372 è generalmente applicato sopra stucchi d'adesione tipo PRYMER UV R120 (vedi relativa scheda tecnica). FONDO UV R372 è sovravernicabile, previa carteggiatura, con FINITURA UV R77 (vedi relativa scheda tecnica).

## Elementi dell'etichetta

· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.