

ISOLANTE UV 113

Isolante al solvente UV

Descrizione

ISOLANTE UV 113 è un isolante al solvente a reticolazione UV, idoneo ad applicazioni industriali, spruzzo o velo.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	spruzzo / velatrice
Eventuale diluizione	DILUENTE per VERNICI UV
Resa	80-100 g/m ²
Flash-Off	10' in tunnel ad aria calda a 35-40°C
Carteggiabilità	immediata dopo lampade UV ⁽¹⁾
Resistenze chimico/fisiche	buone ⁽²⁾
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽³⁾
Confezioni	20 L
Pulizia macchine	DILUENTE ACETONE

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.

3 in contenitori originale chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

ISOLANTE UV 113, è un isolante al solvente a reticolazione UV, idoneo ad applicazioni industriali, spruzzo o velo. Può essere applicato su legno grezzo, tinte o reagenti e successivamente verniciato, previa carteggiatura, con finiture all'acqua o al solvente. Dona al pavimento il classico effetto tonalizzato tipico dei prodotti al solvente.

Elementi dell'etichetta

· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.