

LIOS B-OIL Natural Look

Olio di trattamento per pavimenti in legno



Descrizione

LIOS B-OIL Natural Look è un olio per il trattamento di pavimenti in legno. LIOS B-OIL Natural Look penetra in profondità proteggendo il legno, esaltandone la morbidezza e il naturale aspetto della venatura del legno.

Caratteristiche

Applicazione	monospazzola, spatola di gomma, spandicera, spugna, straccio
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Eventuale diluizione	LIOS SOLV
Essiccazione superficiale	12-24 h ⁽¹⁾
Essiccazione totale	15 gg ⁽¹⁾
Resa	30-40 m²/L (in funzione della porosità e dell'assorbimento del legno)
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	1 L
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNE
1	a 20°C e 65% di U.R.
2	in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

Levigare e stuccare il parquet carteggiando con carta abrasiva grana 100/120, successivamente passare feltro High Pro per ottenere una superficie in grado di assorbire in modo uniforme l'olio. In alternativa rifinire il pavimento con carta abrasiva o rete grana non superiore alla 150.

Stendere uniformemente LIOS B-OIL Natural Look, lavorando il prodotto in modo da favorirne la penetrazione. Trascorsi 15-20 min dall'applicazione uniformare il pavimento utilizzando la monospazzola munita di feltro morbido (bianco) e uno straccio, distribuendo e rimuovendo gli eccessi di prodotto.

Utilizzare lo straccio per ambienti di piccole dimensioni.

Nel caso si debbano trattare legni molto porosi a fibra larga, ripetere l'intero ciclo dopo 12-24 ore.

Durante l'operazione di feltratura della seconda applicazione è consigliabile utilizzare un panno assorbente posto sotto il feltro per facilitare la rimozione degli eccessi.

Dopo 24 ore, applicare LIOS BALM Fissativo, OIL WOOD TRAFFIK, LIOS Natural Look Wax o OIL BEE (vedi relative schede tecniche) a seconda del ciclo scelto.

Il pavimento pur pedonabile già dopo 24 ore, raggiunge il massimo della resistenza dopo circa 15 giorni.

La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con LIOS B-OIL Natural Look deve essere fatta con i prodotti della linea LIOS (vedi relative schede tecniche).

Avvertenze

Stracci, rulli, feltri utilizzati per l'applicazione (ed eventuale polvere di carteggiatura), devono essere bagnati abbondantemente con acqua subito dopo il loro utilizzo onde evitare il rischio di autocombustione.

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_LIOS_B-OIL_Natural.pdf