

LIOS BIOIL Natural HV

Olio naturale di trattamento per applicazioni industriali

Descrizione

LIOS BIOIL Natural HV è un olio naturale di trattamento particolarmente indicato per applicazioni industriali a spruzzo e a rullo.

Caratteristiche

Applicazione	spalmatrice / spazzole
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Viscosità	130-140" Ford 2
Eventuale diluizione	DILUENTE LIOS SOLV
Essiccazione superficiale	12-24 h ⁽¹⁾
Essiccazione totale	21 gg ⁽¹⁾
Resa	10-20 gr/m ² (in funzione della porosità del legno)
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	25 L
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNE (a prodotto fresco)

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +30°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

Applicare LIOS BIOIL Natural HV con l'aiuto di spazzole o feltri per uniformare al meglio le superfici da trattare.

Se necessario ripetere un secondo trattamento con LIOS BIOIL Natural HV dopo circa 24 ore di essiccazione a temperatura ambiente.

Il trattamento di finitura di LIOS BIOIL Natural HV può essere completato con LIOS BALM Fissativo HV, OIL WOOD TRAFFIK a SPALMA (vedi relative schede tecniche).

Avvertenze

Stracci, spugne, feltri utilizzati per l'applicazione (ed eventuale polvere di carteggiatura), devono essere bagnati abbondantemente con acqua subito dopo il loro utilizzo onde evitare il rischio di autocombustione.

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.