

# PREPARATORE WEST UNIVERSALE

Preparatore per legni senza tannino



## Descrizione

PREPARATORE WEST UNIVERSALE è una soluzione acquosa che, applicata direttamente su legno grezzo, rende reattive le specie legnose prive di tannino.

## Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	spruzzo
Eventuale diluizione	acqua
Resa	35-60 g/m <sup>2</sup>
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	> 4h <sup>(1)</sup>
Stabilità al magazzinaggio	1 anno <sup>(2)</sup>
Confezioni	1 L - 5 L - 10 L
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNH 40

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

## Modalità d'uso

PREPARATORE WEST UNIVERSALE si applica su legno preventivamente stuccato, carteggiato e accuratamente aspirato. Applicare PREPARATORE WEST UNIVERSALE a spruzzo nella quantità stabilita (35-60 g/mq). Lasciare agire il prodotto per almeno 4 ore verificandone la completa asciugatura e valutare l'eventuale necessità di feltrare con pad bianco la superficie trattata, al fine di eliminare "il pelo del legno". Quindi procedere con l'applicazione dei prodotti della linea OLD WEST.

## Avvertenze

non miscelare i prodotti della linea OLD WEST tra loro.

## Elementi dell'etichetta

· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.