

PRYMER X-BLOCK

Primer monocomponente poliuretano igroindurente a bassa soglia olfattiva



Descrizione

PRYMER X-BLOCK è un primer monocomponente poliuretano igroindurente a bassa soglia olfattiva per la ristrutturazione ed il fissaggio di elementi legnosi strutturalmente instabili e/ o parzialmente distaccati dal sottofondo. PRYMER X-BLOCK è pronto all'uso e la sua bassa soglia olfattiva lo rende ideale anche per l'utilizzo in condomini o zone densamente abitate.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	Monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	spatola liscia
Resa	5-10 m ² /L
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	5 L
Essiccazione	24 h
Pulizia attrezzi	DILUENTE ACETONE - DILUENTE DMC 50

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

Se possibile, carteggiare con una carta a grana 60 al fine di permettere una facile penetrazione del primer. Versare PRYMER X-BLOCK sulla pavimentazione e utilizzare una spatola liscia per la distribuzione e penetrazione nelle fughe, al fine di riempire e consolidare tutti i vuoti sottostanti al pavimento. Ove necessario ripetere l'applicazione con una seconda mano. Battere la superficie del parquet per migliorare l'introduzione del prodotto nel legno sottostante. Dopo 24 ore, verificare che il pavimento sia completamente bloccato e procedere alla normale levigatura e successiva finitura.

Elementi dell'etichetta

· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.