

RAINCOAT FLOOR

Impregnante all'acqua per legno da esterno



Descrizione

RAINCOAT FLOOR è un olio impregnante all'acqua per legno. E' particolarmente indicato per il trattamento di pavimenti in legno situati all'esterno (bordi piscine, terrazze, camminamenti), infissi, gazebo, staccionate e tettoie in legno. RAINCOAT FLOOR è composto da oli emulsionati e resine all'acqua, i cui gruppi reattivi si legano alla lignina del legno, rafforzandola e ritardandone notevolmente il degrado (ingrigimento).

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	straccio, pennello, immersione, spandicera
Eventuale diluizione	acqua
Resa	1 L/10 m ²
Fuori polvere	2 h ⁽¹⁾
Fuori impronta	4 h ⁽¹⁾
Carteggiabilità	non carteggiare
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	1 L
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNH 40 (a prodotto fresco)

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Versioni disponibili

RAINCOAT FLOOR :

STANDARD: pigmentato per dare una tonalità più calda al decking.

LIGHT: per mantenere naturale il decking.

COLORATO: disponibile a campione.

Modalità d'uso

Agitare RAINCOAT FLOOR prima dell'uso e procedere ad una buona preparazione del legno, preferibilmente con carta abrasiva a grana 120. Applicare una mano di RAINCOAT FLOOR lungo la vena del legno, in modo continuo evitando interruzioni. Dopo 2/4 ore senza carteggiare applicare una seconda mano con le stesse modalità. Al fine di evitare sormonti e differenze cromatiche sul legno trattato, si consiglia di tirare molto bene il prodotto, senza lasciare eccessi.

L'applicazione di RAINCOAT FLOOR è consigliata nelle ore mattutine quando la temperatura del pavimento è più fresca. Se l'applicazione è a pieno sole si consiglia di inumidire il pavimento prima di procedere. Non applicare a temperature sopra i +30°C.

Lavaggio e manutenzione ordinaria

Per il lavaggio e la pulizia di pavimentazioni esterne utilizzare LIOS Sundeck Soap (sapone detergente nutriente) seguendo le indicazioni d'uso. Rimuove con efficacia sporco, residui di cloro e salsedine, etc.

Note:

Per cicli pigmentati bianco, grigio e/o colori pastello è necessario effettuare prove preliminari sulle essenze da trattare (soprattutto garapà, ipè lapacho, ecc.) al fine di valutare l'eventuale "sanguinamento".

Per la manutenzione consigliamo l'utilizzo di LIOS Sundeck Soap ogni 15 giorni (vedi relativa scheda tecnica).

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.