

# SERIE DLC-DMC-DRC

## Diluenti per tinte Chimiver

### Descrizione

Le serie DLC-DMC-DRC racchiudono tutti i diluenti da utilizzare nella preparazione di tinte per la tinteggiatura del legno. In base al tipo di applicazione e alle caratteristiche richieste, è possibile scegliere fra diversi tipi di diluenti.

### Caratteristiche

Aspetto	liquido
Stabilità al magazzinaggio	1 anno <sup>(1)</sup>
Confezioni	25 L

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

### Versioni disponibili

**DLC-0044:** Lentissimo, da utilizzare in casi in cui venga richiesto un tempo lunghissimo di lavorabilità e stracciatura. Generalmente utilizzato in combinazione con altri diluenti. Utilizzabile in taglio con acqua per rallentare la velocità di asciugatura ed aumentare la lavorabilità.

**DLC-0022:** Diluente lento per applicazioni a spruzzo / straccio. Idoneo per classiche applicazioni a rullo.

**DMC-0070:** Utilizzato nei casi in cui DLC-0022 risulti troppo lento. Utilizzabile in taglio con acqua per rallentare la velocità di asciugatura ed aumentare la lavorabilità.

**DNS 18:** Medio per applicazioni a spruzzo/straccio. Rapido per applicazioni a rullo. Da utilizzare preferibilmente in combinazione con DLC-0044 (5-10%).

**DMC-0029:** Diluente medio per applicazioni a spruzzo con leggera marcatura del poro o in alternativa tinte da applicare a spruzzo con immediata stracciatura per aumentare l'effetto marcato. Rapido per applicazioni a rullo in abbinamento con DLC-0070.

**DRC-0010:** Diluente rapido per applicazioni a spruzzo "sfumate" dove non è richiesta la marcatura del poro. Per applicazioni a spruzzo può essere utilizzato in miscela con acqua per ottenere delle tinte medio-rapide (in questo caso la tinta NON deve essere veicolata).