Chimiver®
"Your floors partner"

Scheda Tecnica

Cod. Art.: - | Rev.: 26-10-2026 | Ver: 3.5

SERIE DLC-DMC-DRC

Diluenti per tinte Chimiver

Descrizione

Le serie DLC-DMC-DRC racchiudono tutti i diluenti da utilizzare nella preparazione di tinte per la tinteggiatura del legno. In base al tipo di applicazione e alle caratteristiche richieste, è possibile scegliere fra diversi tipi di diluenti.

Caratteristiche

Aspetto	liquido
Stabilità al magazzinaggio	1 anno (1)
Confezioni	25 L

1 *in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C*

Versioni disponibili

DLC-0044: Lentissimo, da utilizzare in casi in cui venga richiesto un tempo lunghissimo di lavorabilità e stracciatura. Generalmente utilizzato in combinazione con altri diluenti. Utilizzabile in taglio con acqua per rallentare la velocità di asciugatura ed aumentare la lavorabilità.

DLC-0022: Diluente lento per applicazioni a spruzzo / straccio. Idoneo per classiche applicazioni a rullo.

DMC-0070: Utilizzato nei casi in cui DLC-0022 risulti troppo lento. Utilizzabile in taglio con acqua per rallentare la velocità di asciugatura ed aumentare la lavorabilità.

DNS 18: Medio per applicazioni a spruzzo/straccio. Rapido per applicazioni a rullo. Da utilizzare preferibilmente in combinazione con DLC-0044 (5-10%).

DMC-0029: Diluente medio per applicazioni a spruzzo con leggera marcatura del poro o in alternativa tinte da applicare a spruzzo con immediata stracciatura per aumentare l'effetto marcato. Rapido per applicazioni a rullo in abbinamento con DLC-0070.

DRC-0010: Diluente rapido per applicazioni a spruzzo "sfumate" dove non è richiesta la marcatura del poro. Per applicazioni a spruzzo può essere utilizzato in miscela con acqua per ottenere delle tinte medio-rapide (in questo caso la tinta NON deve essere veicolata).

Elementi dell'etichetta

· *Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.*

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com

Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.