

Scheda Tecnica

Cod. Art.: ECON000X | Rev.: 08-09-2026 | Ver: 3.5

STARTER

Fondo all'acqua monocomponente acrilico per pavimenti in legno



Descrizione

STARTER è un fondo all'acqua monocomponente acrilico specifico per la prima mano di cicli di verniciatura, totalmente a base acqua, di pavimenti e manufatti in legno. STARTER possiede ottime caratteristiche chimico fisiche quali: trasparenza, estrema facilità di carteggiatura e buon residuo secco.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	ruolo in microfibra 8 mm / pennello / spruzzo
Eventuale diluizione	DILUENTE DR H2O
Resa	70-100 g/m²
Fuori polvere	20' ⁽¹⁾
Fuori impronta	30' ⁽¹⁾
Carteggiabilità	12 h ⁽¹⁾
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	1-3 h ⁽¹⁾
Ossidazione del legno	bassa
Riempimento del poro	buono
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	5 L - 25 L
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNH 40 (a prodotto fresco)

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso. STARTER si applica su pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato con carta abrasiva grana 120 o 150 e accuratamente aspirato. E' possibile già dopo meno di 2 ore dall'applicazione (senza carteggiare) o dopo un intervallo di tempo più lungo (in questo caso carteggiare con carta grana 280/320) applicare la seconda mano di STARTER. La successiva verniciatura previa carteggiatura dovrà essere eseguita con STAR, STAR 2K, WOOD 2K o TRAFFIK 2K (vedi relative schede tecniche).

Note: per legni contenenti tannini effettuare prove preliminari al fine di verificare la reazione del tannino stesso con l'acqua.

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_STARTER.pdf