

UV OIL ONE 1317 Colorato

Vernice UV a base di olio



Descrizione

UV a base di olio modificato con oligomeri acrilati, idonea per la verniciatura di pavimenti in legno. I pavimenti in legno verniciati con UV OIL ONE 1317 sono caratterizzati da ottima durezza, dilatazione ed elasticità. Conferisce al manufatto in legno un aspetto caldo e naturale.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	fotoiniziato
Colore	disponibile in diverse tonalità
Eventuale diluizione	DILUENTE MONOMERICO
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	con macchine a rullo
Resa	10/15 g/m ²
Flash-Off	n.a.
Indurimento	1-3 lampade mercurio 360
Pot-Life	n.a.
Carteggiabilità	immediata dopo indurimento
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	n.a.
Ossidazione del legno	n.a.
Brillantezza/Opacità	5 o 10 gloss
Residuo secco	99%
Viscosità	140" - 150" Tazza Ford 4
Peso specifico	1,05 Kg/L
Resistenze chimico/fisiche	eccellenti
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽¹⁾
Confezioni	25 KG
Pulizia macchine	DILUENTE ACETONE

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

UV OIL ONE 1317 Colorato è una vernice idonea per l'applicazione mediante macchine a rullo tipo spalmatrice e baby. E' reticolabile mediante lampade UV ad alta pressione. UV OIL ONE 1317 Colorato è utilizzata come prima mano nella colorazione di pavimenti successivamente finiti con ciclo UV OIL ONE 1317. La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con UV OIL ONE 1317 Colorato deve essere fatta con Velurex Cleaner Star.

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_UV_OIL_ONE_1317_Colorato.pdf