Art.: ADFR000X | Rev.: 12-11-2026 | Ver: 3.1

AD-FIRE

Aditivo para conferir propiedades ignífugas y prestaciones deportivas a ECOSTAR NO LIMITS



Descripción

AD-FIRE es un aditivo desarrollado específicamente para su uso en combinación con el sistema de barnizado ECOSTAR NO LIMITS, con el fin de conferirle propiedades ignífugas y características de rendimiento adecuadas para el tratamiento de pisos deportivos de madera. Gracias a su excelente facilidad de mezcla, AD-FIRE se incorpora fácilmente al sistema de barnizado, permitiendo obtener una mezcla homogénea. AD-FIRE amplía los campos de aplicación de ECOSTAR NO LIMITS, convirtiéndolo en una solución versátil para el tratamiento de pisos de madera sujetos a requisitos específicos de seguridad y rendimiento. AD-FIRE es un componente fundamental del sistema ECOSTAR NO LIMITS para alcanzar los requisitos de rendimiento establecidos por la norma EN 14904, relativa a superficies deportivas para interiores, y la clasificación de reacción al fuego Euroclase Cfl-s1 según EN 13501-1. Para alcanzar dichos requisitos, AD-FIRE debe utilizarse obligatoriamente en combinación con AD-K, respetando las relaciones de mezcla, los consumos y los ciclos de aplicación establecidos en las certificaciones correspondientes.

Características

Aspecto	líquido transparente
Adición	10% sobre el Comp. A
Confecciones	0,5 L
Estabilidad de almacenamiento	1 año (1)

1 *en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C*

Modalidad de utilización

CICLOS DE APLICACIÓN

Euroclase Cfl-s1

2 x 80 g/m² ECOSTAR NO LIMITS + 10% AD-FIRE + 10% AD-K

Euroclase Cfl-s1, EN 14904, FIBA

3 x 80 g/m² ECOSTAR NO LIMITS + 10% AD-FIRE + 10% AD-K

PROCEDIMIENTO:

Añadir AD-FIRE a ECOSTAR NO LIMITS respetando la relación de mezcla indicada.

Mezclar cuidadosamente hasta obtener una mezcla perfectamente homogénea.

A continuación, añadir AD-K como último componente de la mezcla, respetando la relación de mezcla correspondiente y mezclando cuidadosamente hasta obtener una completa homogeneización.

Proceder con la aplicación siguiendo las modalidades e indicaciones incluidas en la ficha técnica de ECOSTAR NO LIMITS.

Notas:

Las prestaciones ignífugas y deportivas del sistema de barnizado están condicionadas al cumplimiento de los ciclos de aplicación y de las condiciones establecidas en las correspondientes pruebas de certificación.

La mezcla final que contiene AD-K debe utilizarse dentro de las 2 horas posteriores a su preparación.

Elementos de la etiqueta

· *Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.*

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos tecnicos y applicativos. Siendo de caracter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso especifico tendra que ser puesto a una prueva pratica para el utilizador que se lieva la completa responsabilidad del exito final de su trabajo.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com

All rights reserved. Any reproduction is forbidden without authorization.