

ADDITIVO HD 2-10

Aditivo para mejorar las propiedades mecánicas y aumentar la resistencia a la abrasión de los acabados ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina (catálisis 10:2)



Descripción

ADDITIVO HD 2-10 es un aditivo en emulsión, able de mejorar la resistencia mecánica y aumentar la resistencia a la abrasión de los acabados ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina (catálisis 10:2).

Características

Aspecto	líquido
Rendimiento	2% max in ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina versiones LD y SL 10% max in ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina versiones OP y S.OP (calculado sobre el Comp. A)
Confecciones	0,5 Kg
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽¹⁾
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40 (a producto fresco)

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien el producto antes del uso.

Añadir bajo agitación ADDITIVO HD 2-10 en las cantidades indicadas anteriormente en los componentes A de ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina (catálisis 10: 2) antes de la catálisis.

Verificar la dispersión completa de la emulsión antes de llevar a cabo la catálisis.

Notas:

No se recomienda agregar una cantidad de aditivo superior a la dosis recomendada, ya que comprometería la adhesión del acabado al soporte.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_ADDITIVO_HD_2-10.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.