

ADESIVER GREEN TURF 1K

Adhesivo monocomponente de poliuretano tixotrópico para pegar césped sintético



Descripción

ADESIVER GREEN TURF 1K es un adhesivo de poliuretano monocomponente higroindurente caracterizado por una elevada tixotropía y un óptimo agarre inicial. Es de fácil aplicación, alta elasticidad que se mantiene constante en el tiempo, buena adherencia en la mayoría de las superficies. ADESIVER GREEN TURF 1K no espuma durante el endurecimiento. **Empleos:** Pegado de las bandas de unión entre las láminas de césped sintético colocadas dentro y fuera, incluso en presencia de humedad residual.

Características

Relación de catálisis	monocomponente
Color	verde césped
Temperatura de aplicación	+5°C ÷ +40°C
Aplicación	espátula dentada n. 3-5
Rendimiento	1,5 metros lineales con 1 cartucho de 310 ml para banda de unión de 30 cm de ancho
Tiempo abierto	45' ⁽¹⁾
Dureza Shore A	40
Endurecimiento	36-48 h ⁽¹⁾
Alargamiento de rotura (DIN53504)	400 %
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DMC 50 (a adhesivo fresco)
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	310 ml - 600 ml

- 1 a 20°C y 65% de H.R.
- 2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Condiciones para la colocación

Soporte

El soporte deberá estar adaptado a la colocación del césped artificial, preparado en conformidad a la normativa vigente.

Aclimatación

Quitar siempre de los embalajes los recubrimientos para el encolamiento unas horas antes de la colocación con el fin de descargar las tensiones y homologarlos a las condiciones climáticas ambientales.

Modalidad de utilización

Aplicar ADESIVER GREEN TURF 1K en las bandas de unión BANDA BIANCA TNT PER CAMPETTI / BANDA OMOLOGATA (véase las fichas técnicas correspondientes), utilizando una espátula dentada n.3-5 de manera uniforme y continua para permitir un completo contacto, teniendo en cuenta que el tiempo útil de uso es de unos 45 minutos a 20 °C. A temperaturas más altas el tiempo

útil se acorta sensiblemente. En lo que se refiere a la posterior colocación de las láminas de césped sintético, siga las indicaciones del fabricante y, si es necesario, coloque pesos a lo largo de la unión de las láminas para garantizar una perfecta planeidad. La puesta en servicio de la instalación requiere un tiempo de espera de unos 6-7 días.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnica. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_ADESIVER_GREEN_TURF_1K.pdf