

ADESIVER GREEN TURF 1K MS

Adhesivo monocomponente silánico tixotrópico para el pegado de césped sintético



Descripción

ADESIVER GREEN TURF 1K MS es un adhesivo silánico monocomponente higoindurable caracterizado por una alta tixotropía y un excelente agarre inicial. Es de fácil aplicación, alta elasticidad que se mantiene constante con el tiempo, buena adherencia en la mayoría de las superficies. ADHESIVO VERDE TURF 1K no espuma en fase de curado. Tiene buena resistencia al agua salada, disolventes alifáticos y alcoholes.

Empleos: Unión de las bandas de unión entre las lonas de césped artificial colocadas en el interior y en el exterior, incluso en presencia de humedad residual. No apto para campos deportivos profesionales.

Características

Relación de catálisis	monocomponente
Color	verde césped
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +35°C
Aplicación	espátula dentada n. 3-5
Rendimiento	1,5 metros lineales con 1 cartucho de 290 ml para banda de unión de 30 cm de ancho
Tiempo abierto	30' ⁽¹⁾
Dureza Shore A	60 +/- 5
Endurecimiento	36-48 h ⁽¹⁾
Alargamiento de rotura (DIN53504)	100 %
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DMC 50 (a adhesivo fresco)
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	290 ml

- 1 *estos valores pueden variar en función de factores ambientales como la temperatura, la humedad y el tipo de sustrato.*
- 2 *en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C*

Condiciones para la colocación

Soporte

El soporte deberá estar adaptado a la colocación del césped artificial, preparado en conformidad a la normativa vigente.

Aclimatación

Quitar siempre de los embalajes los recubrimientos para el encolamiento unas horas antes de la colocación con el fin de descargar las tensiones y homologarlos a las condiciones climáticas ambientales.

Modalidad de utilización

Aplicar ADESIVER GREEN TURF 1K MS sobre las bandas de unión / sustrato, utilizando una espátula dentada n.3-5 de forma uniforme y continua que permita un contacto total, teniendo en

cuenta que el tiempo útil de uso es de unos 30 minutos a 20°C. A temperaturas más altas el tiempo útil se acorta sensiblemente. En lo que se refiere a la posterior colocación de las láminas de césped sintético, siga las indicaciones del fabricante y, si es necesario, coloque pesos a lo largo de la unión de las láminas para garantizar una perfecta planeidad. La puesta en servicio de la instalación requiere un tiempo de espera de unos 6-7 días.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.