

ADESIVER ULTRA V

Adhesivo para la reparación de pavimentos de madera caracterizada por su rapidísimo tiempo de adherencia



Descripción

ULTRA V es un adhesivo para la reparación de pavimentos de madera caracterizada por su rapidísimo tiempo de adherencia. ULTRA V se suministra con los respectivos cartuchos que contienen los 2 componentes reactivos que se dosan y se mezclan automáticamente por la boquilla mezcladora durante la extrusión mediante la clásica pistola para siliconas.

Características

Relación de catálisis	automezclador en extrusión
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	pistola de silicona
Tiempo máximo abierto	diferente
Tempo di presa a 30°C	4'
Tempo di presa a 25°C	5'
Tempo di presa a 20°C	7'
Tempo di presa a 10°C	15'
Tempo di presa a 5°C	15'
Endurecimiento total	4'/25'
Rendimiento	en función del uso
Color	gris oscuro
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽¹⁾
Confecciones	165 cc.
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNE

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +30°C

Modalidad de utilización

Introducir el tapón negro de empuje en la parte posterior del cartucho y cargar en una pistola normal para siliconas. Desenroscar el tapón y enroscar la boquilla mezcladora. Extraer la tablilla a reparar limpiando cuidadosamente el sustrato, extrudir del cartucho el producto prestando atención a eliminar la primera parte hasta alcanzar un color uniforme, luego apoyar la tablilla y golpearla con un martillo de goma. Aplicar un peso hasta que se endurezca. Acabada la operación no extraer la boquilla hasta el próximo uso.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnica. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_ADESIVER_ULTRA_V.pdf