

ANTICANTE WEST

Polvo para uniformar y crear un efecto antiguo - OLD WEST



Descripción

ANTICANTE WEST es un polvo hydro-soluble para crear un efecto antiguo, para uniformar y para obtener un mejor efecto vintage o tipo patina.

Características

Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rociador
Rendimiento	40-60 g/m ²
Eventual dilución	agua
Sobre barnizado sin lijar	4 h ⁽¹⁾
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	1 Kg - 5 Kg
Limpieza de las herramientas	agua

1 a 20°C y 65% de H.R.

2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Versiones

ANTICANTE WEST B: polvo para obtener efectos "antiguos-grises".

ANTICANTE WEST C: polvo blanqueador para aumentar el efecto "antiguo-blanqueado".

Modalidad de utilización

ANTICANTE WEST debe ser aplicado en superficies de madera anteriormente masilladas y tratadas con ATTIVATORE WEST y/o CONVERTITORE WEST (véanse relativa ficha técnica).

Mezclar ANTIKANTE WEST en agua en un porcentaje entre el 3 y el 15%, entonces aplicar ANTIKANTE WEST con pistola rociadora en la cantidad establecida (40-60 g/m²).

Dejar que el producto actúe por al menos 4 horas y verificar el secado, entonces usar esponja con scotch brite rojo y sucesivamente proceder con la aplicación de FONDO FOW 100, PRYMER PRIMA PATINA o PRYMER PRIMA PATINA ANTIKANTE (véanse relativa ficha técnica). Verificar el completo secado de los reactivos antes de aplicar un eventual siguiente mano de producto.

ATENCIÓN: no mezclar los ANTIKANTE WEST entre ellos.

NOTAS:

ANTICANTE WEST B y C: puede ser diluido en todos los ATTIVATORE WEST y CONVERTITORE WEST 6.

Considerada la alta variabilidad de los efectos de OLD WEST derivados por: diferentes diluciones, personalizaciones del ciclo, tiempos de reacción, tipo de madera, cantidad aplicada, etc .. Chimiver Panseri S.p.A. no responderá en caso de controversias, si no será demostrada una reproducibilidad del ciclo OLD WEST aplicado según las instrucciones proveídas en las fichas técnicas de cada uno de los productos.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.