

ATTAKKO PRO MAX

Adhesivo silánico de fraguado rápido para zócalos y elementos verticales



Descripción

ATTAKKO PRO MAX es un sellador adhesivo monocomponente silánico que endurece por reacción con la humedad del aire. Es un adhesivo para montajes que requieren una fuerte adhesión inicial, ideal para el pegado vertical de zócalos y perfiles sobre todos los soportes habitualmente utilizados en la construcción (vidrio, porcelana, madera, aluminio, acero, hierro, cemento, cartón yeso, poliestireno). Se caracteriza por un alto residuo seco, excelente tixotropía y muy baja emisión de compuestos orgánicos volátiles.

Características

Relación de catálisis	monocomponente
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	pistola de silicona
Rendimiento	10 metros lineales / cartucho de 290 ml
Peso específico	1,42 Kg/L
Tiempo máximo abierto	30' ⁽¹⁾
Endurecimiento	24 h ⁽¹⁾ 2,10 N/mm ²
Alargamiento de rotura (DIN53504)	400 %
Módulo de elasticidad al 100% (DI 53504)	1,10 N/mm ²
Dureza Shore A (DIN53505)	45
Color	blanco
Estabilidad de almacenamiento	2 años ⁽²⁾
Confecciones	290 ml
Limpieza de las herramientas	DILUENTE ACETONE

- 1 a 20°C y 65% de H.R.
- 2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Las superficies a unir deben estar limpias, no friables y perfectamente desengrasadas. Aplicar ATTAKKO PRO MAX en un cordón ondulado continuo sobre el material a pegar. No esperar más de 20 minutos antes de colocar el producto ejerciendo una presión fuerte y uniforme. La adhesión será inmediata y la resistencia máxima se alcanzará en 24/48 horas. Limpiar el exceso de adhesivo aún fresco con un paño húmedo. Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a +5°C.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_ATTAKKO_PRO_MAX.pdf