

DILUENTE DMC 50

Disolvente puro para barnices poliuretano



Descripción

DILUENTE DMC 50 es un diluyente anhidro para la dilución de productos poliuretánicos.

Características

Aspecto	líquido incoloro
Peso específico	0,87 kg/lt
Confecciones	5-10-12,5-25 lt
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽¹⁾

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Producto que se utiliza para la dilución de los materiales de recubrimiento; también adecuado para las colas de imprimación y de poliuretano.

Para el uso específico de cada producto, consultar la ficha técnica.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnica. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_DILUENTE_DMC_50.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.